

Folienmaschinen FilmTeq 3010/4510/6010/8010

Christ
PACKING SYSTEMS



SKINETTA
GERMAN PACKAGING TECHNOLOGY

Technische Maschinendaten – Grundmaschine

Status 08/2008



Merkmale

- modulares Design
- Standard Basismaschinenrahmen
- Servo-Siegel-System
- Servo oder pneumatisches Zuführsystem
- max. 40 Takte / min.
- modulare Standardkomponenten für Zuführung in Linie oder 90° (rechts/links)
- Stapler oder Wendestapler-Kombination
- Tandemausführung optional


Christ Packing Systems GmbH & Co. KG

Johannes-Gutenberg-Straße 12

D-87724 Ottobeuren

☎+49 (0) 8332 – 910-0

info@christ-ps.com www.christ-ps.com



Folienmaschinen FilmTeq 3010/4510/6010/8010



Technische Maschinendaten – Grundmaschine

Status 08/2008

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Maschinenmaße | | |
| Länge | 3000 - 4000mm | nach Ausführung – ohne Band |
| Breite | 1200 - 1800 mm | nach Ausführung |
| Höhe | 1980 mm | ohne Lampe |
| Gewicht ca. | 500 - 1500 kg | je nach Ausführung |
| Lärmpegel | 70 dB | |
| Farbe | RAL 9006 / VA | |
| Einlaufhöhe ca. | 900 ± 50 mm | |
| Auslaufhöhe ca. | 900 ± 50 mm | |
| Arbeitsweise | servo & pneumatisch | |
| Formatbereich | | |
| Siegelbreite max. | 300/450/600 und 800 mm | |
| Einschublänge min./max. | 80 – 500/500/500/500 mm | |
| Einschubbreite min./max. | 60 – 300/450/ 600/800 mm | |
| Einschubhöhe min./max. | 20 – 350/350/350/350 mm | |
| Packmaterial | | |
| Folie | PE | |
| Pneumatik | | |
| Betriebsdruck | 6 ± 1 bar | |
| Luftverbrauch ca. | 1000l/min | |
| Komponenten | FESTO | |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung/Frequenz | 400/50-50 V/Hz | |
| Anschlussleistung | 6 kVA | |
| Steuerspannung | 24 V | |
| Elektrische Komponenten | | |
| Sensoren | Wenglor, Sick, Bernstein | |
| Schaltschrankkomponenten | Moeller | |
| Steuerung | Siemens S7, Allen Bradley 504/505 | |
| Display | Siemens TP 170, Allen Bradley PV1000 | |
| Leistung | | |
| Formatwechsel min. | 10-20 min | produktabhängig |
| Ausgabeleistung max. | 40 Gebinde/min | produktabhängig |
| Wärmetunnel (optional) | | |
| Anschlusswert Shrink | 9,5 kVA | |
| Anschlusswert Therm | 8 kVA | |

Alle technischen Daten ohne Gewähr. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Christ Packing Systems GmbH & Co. KG

Johannes-Gutenberg-Straße 12

D-87724 Ottobeuren

☎+49 (0) 8332 – 910-0

info@christ-ps.com www.christ-ps.com